

MINI WT

SFS intec


Majhen vijak z dvojnim navojem

Ogljikovo jeklo s prevleko durocoat




OPTIMIZIRANE DIMENZIJE

Nevidna glava majhne dimenzije in dvojni samovrtalni navoj nudita stabilno in varno pritrditev v majhnih prostorih



PREVLEKA DUROCOAT IN NERJAVEČE JEKLO A2

Različica iz ogljikovega jekla s površinsko prevleko durocoat ali iz nerjavečega jekla A2



VARNA PRITRDATEV TUDI NA TANJŠIH POVRŠINAH

Posebne lastnosti vzdržljivega dvojnega navoja in njegove nevidne cilindrične glave omogočajo varno in stabilno pritrdjevanje tudi na majhnih površinah

ZA ZUNANJO UPORABO

Primeren je tudi za zunanjo uporabo saj je dobavljiv s prevleko durocoat ali iz nerjavečega jekla A2

Kode in dimenzije

d ₁ [mm]	koda	L [mm]	material	s _g [mm]	s _s [mm]	kos/emb.
4,5	CS100930	40	T	20	15	200
TX20	CS100935	60	T	23	17	
5	CS100950	45	S	23	17	200
TX20	CS100955	60	S	23	17	
	CS100970*	65	S	28	28	100
6,5	CS100980*	90	S	40	40	
TX30	CS100990*	130	S	55	55	

MINI WT OBLEPLJEN

4,5	CS100940	40	T	20	15	750
TX20	CS100945	60	T	23	17	
5	CS100960	45	S	23	17	750
TX20	CS100965	60	S	23	17	


* Izdelki iz nerjavečega jekla A2 so dobavljivi na zahtevo; izdelke iz ogljikovega jekla si lahko ogledate v poglavju STRUKTURE

T = Ogljikovo jeklo s prevleko durocoat / S = Nerjaveče jeklo A2

Statika mizarja


DOVOLJENE VREDNOSTI
DIN 1052:1988

IZVLEK NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

REZ V_{adm}




LES-LES

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

OPOMBE

- Dovoljena vrednost je v skladu s predpisom DIN 1052:1988.

Oblika



KONEKTOR MINI WT				
Nominalen premer	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Premer glave	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
značilen moment oslabitve	$M_{y,k}$ [Nm]	-	-	7000
Značilen parameter vzdržljivosti pri izvlečenju	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Značilna vzdržljivost vlečenja	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Značilen parameter oslabitve	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* Oznaka CE v skladu z ETA-12/0063