


FESZÍTŐ ELLENŐRZŐ LYUKKAL


Horganyzott szénacél S355

DIN 1478



kód	szál	hosszúság	db/csom
SSS12125	M12	125	1
SSS16170	M16	170	1
SSS20200	M20	200	1
SSS24255	M24	255	1
SSS27255	M27	255	1
SSS30255	M30	255	1

FESZÍTŐ GEOMETRIÁJA DIN 1478



	M12	M16	M20	M24	M27*	M30
C [mm]	25,0	30,0	33,7	42,4	42,4	51,0
F [mm]	10	10	12	12	12	16
E [mm]	4,0	4,5	5,0	5,6	5,6	6,3
A [mm]	125	170	200	255	255	255
B [mm]	15	20	24	29	40	36
K [mm]	35	45	55	70	85	85

* A DIN 1478 szabványban nem szereplő méret

K = menetes szár behelyezési mélysége

STATIKAI ÉRTÉKEK - HÚZÓELLENÁLLÁS




	M12	M16	M20	M24	M27	M30
$N_{ax,k}$ [kN]	66,20	97,38	119,09	184,69	184,69	245,92
N_{amm} [kg]	44,13	64,92	79,40	123,12	123,12	163,94

$N_{ax,k}$ jellemző értéke EN 1993 szerint, N_{amm} megengedett értékek

A tervezési értékek a jellemző értékekből: $N_{ax,d} = N_{ax,k} / \gamma_{m0}$

ALKALMAZÁSI PÉLDA



R = jobb menetes
L = bal menetes

ELEMEK LISTÁJA

- 1 merevítő tárcsa
- 4 merevítő
- 4 merevítő akasztó R
- 4 merevítő akasztó L
- 8 menetes szár R - L *

MEGJEGYZÉS

* Elemek melyeket egyedileg kell tervezni, így a rothoblaas nem szállítja