

DRT


Distančni vijak les/zid

Ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem




DVOJNI DIFERENCIALNI NAVOJ

Podglavni navoj z obliko, ki je namensko preučen za ustvarjanje in urejanje prostora med fiksirnimi gostotami



FIKSIRANJE NA ZIDU

Podglavni navoj s povečanim premerom za zagotavljanje montaže na zid preko uporabe plastičnega vložka



☒ HITROST IN NATANČNOST

Zahvaljujoč možnosti distanciranja gostote lesa je možno izvesti mnogostranska fiksiranja na hiter in natančen način, ne da bi bila potreba po vmesnem elementu; na betonskih ali zidanih nosilcih je treba uporabiti plastični vložek

☐ IZRAVNAVANJE IN URAVNAVANJE

Dvojni diferencialni navoj je idealen za uravnavanje položaja lesenih elementov v zidnih nosilcih (preko uporabe plastičnega vložka) in za ustvarjanje pravilne navpičnosti; idealno za izravnavanje panelov na stenah, tlakovanj in obešenih stropov

Kode in dimenzije


d ₁ [mm]	Koda	L [mm]	b [mm]	kos/emb.
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

Po naročilu večje ali srednje dolžine

d ₀ [mm]	Koda	opis	L [mm]	kos/emb.
8	FE210219	najlonski vložek NDK	40	100

Za fiksiranje na beton ali zid se svetuje uporaba najlonskega vložka NDK

Oblika





DRT VIJAK


Nominalni premer

Nominalni premer	d_1 [mm]	6
Premer glave	d_k [mm]	12,50
Premer jedra	d_2 [mm]	3,90
Premer stebila	d_5 [mm]	4,35
Premer podglavka navoja	d_3 [mm]	9,90
Premer luknje beton/zid	d_v [mm]	8,0
Dolžina glavica + obroč	b_1 [mm]	22,0


Namestitev




Izbira dolžine vijaka na takšen način, da je navoj popolnoma vstavljen v nosilec v betonu/zidu.




1 Preluknjati elemente s premerom $d_v = 8,0$ mm.




2 Postaviti najlonski vložek NDK v nosilec.




3 Pozicionirati vijak DRT.



4 Fiksiranje letve tako, da privijemo vijak na takšen način, da je glavica ob lesenem elementu.



5 Popustiti vijak v želeni oddaljenosti.



6 Za izravnavanje strukture uravnati ostale vijake v analognem načinu.