

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	SCHRAUBBOLZEN MIT SECHSKANTKOPF: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Sechskantschraubbolzen, Typ SECHSKANTSCHRAUBBOLZEN mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm und Länge $L = \dots$ mm, ausgerüstet mit Sechskantmutter. Schraubbolzen werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte 8.8 mit $f_{u,k} \geq 800 \text{ N/mm}^2$ - Warmverzinkung durch Tauchvorgang mit einer Mindestdicke von $55 \mu\text{m}$ - Teilgewinde nach DIN 601 - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14592:2008 Ebenso müssen die Schraubbolzen mit warmverzinkten Sechskantmutter nach DIN 934 ausgerüstet werden. Auf dem Kopf muss die Stahlgüte und die Schraubenkennzeichnung gestanzt sein. Die Bolzen müssen mit Beilagscheiben für Holz nach DIN 440, DIN 9021 oder mit Beilagscheiben für Konstruktionen (alle warmverzinkt der Stahlklasse S235) eingebaut werden. Der Einbau erfolgt durch manuelles Einsetzen und Einschlagen des Bolzens, im vorgebohrten Loch (mit Lochdurchmesser = Bolzendurchmesser) und durch anschließende Verwindung der Mutter. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €