

Voce di capitolato				
Voce n.	Descrizione	Quantità	Prezzo per unità	Prezzo Totale
	Fornitura e posa in opera di profilo resiliente per l'isolamento acustico, tipo ALADIN STRIPE Soft Composizione: –EPDM estruso Proprietà: –Rigidità dinamica (condiz ermetica)(MN/m3) : 221 –Rigidità dinamica (condiz non ermetica)(MN/m3) : 76 –Deformazione alla compressione : ≥50% (22h-100°C) Indicata per la posa tra legno e legno per creare una separazione fisico meccanica tra i due elementi, evitando così la trasmissione delle vibrazioni provocate dal calpestio. Per aumentare la capacità di assorbimento delle vibrazioni è consigliabile posare il profilo sia sotto che sopra al solaio in legno.			

Voce di capitolato				
Voce n.	Descrizione	Quantità	Prezzo per unità	Prezzo Totale
	Fornitura e posa in opera di profilo resiliente per l'isolamento acustico, tipo ALADIN STRIPE Extra Soft Composizione: 0 Proprietà: –Rigidità dinamica (condiz ermetica)(MN/m3) : 115 –Rigidità dinamica (condiz non ermetica)(MN/m3) : 23 –Deformazione alla compressione : ≤25% (22h-23°C) –Deformazione alla compressione : ≤35% (22h- Indicata per la posa tra legno e legno per creare una separazione fisico meccanica tra i due elementi, evitando così la trasmissione delle vibrazioni provocate dal calpestio. Per aumentare la capacità di assorbimento delle vibrazioni è consigliabile posare il profilo sia sotto che sopra al solaio in legno.			