

Ausschreibungstext				
Text Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
	Schallschutzlager Zusammensetzung und Eigenschaften: • Elastisches, unbewehrtes Entkopplungsprofil aus extrudiertem EPDM • Alternierende zackenförmige Geometrie • Spezifisches Gewicht: 1,10 g/cm³ • Shore-Härte: 50±5 • Profilstärke = 5 mm (im unbelasteten Zustand) • Ständige statische Belastung (10%): 0,316 N/mm² • Dynamische Steifigkeit s': 221 MN/m³ • Druckverformung (22h – 100°C): ≥50% • Bruchdehnung: ≥500% • Max. Verwendungstemperatur: >100°C Verarbeitung: • Schallschutzlager auf dem zu entkoppelnden Element mechanisch mit Klammern alle 40/60 cm befestigen			

Aladin Stripe – Extra Soft



Ausschreibungstext				
Text Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
	Schallschutzlager Zusammensetzung und Eigenschaften: • Elastisches, unbewehrtes Entkopplungsprofil aus EPDM-Schaumstoff • Alternierende zackenförmige Geometrie • Spezifisches Gewicht: 0,50 g/cm³ • Profilstärke = 7 mm (im unbelasteten Zustand) • Ständige statische Belastung (10%): 0,157 N/mm² • Dynamische Steifigkeit s': 76 MN/m³ • Druckverformung (22h – 23°C): ≤25% • Max. Verwendungstemperatur: >100°C Verarbeitung: • Schallschutzlager auf dem zu entkoppelnden Element mechanisch mit Klammern alle 40/60 cm befestigen			