

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de perfil resiliente para isolamento acústico, tipo ALADIN STRIPE Soft Composição: –EPDM extrudido Características: –Rigidez dinâmica (condição hermética) (MN/m3) : 221 –Rigidez dinâmica (condição não hermética) (MN/m3) : 76 –Deformação à compressão : ≥50% (22h-100°C) Indicado para a aplicação entre madeira e madeira para criar uma separação físico-mecânica entre os dois elementos evitando, assim, a transmissão das vibrações provocadas pelos passos. Para aumentar a capacidade de absorção das vibrações, recomenda-se aplicar o perfil tanto por baixo como por cima do piso de madeira.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de perfil resiliente para isolamento acústico, tipo ALADIN STRIPE Extra Soft Composição: 0 Características: –Rigidez dinâmica (condição hermética) (MN/m3) : 115 –Rigidez dinâmica (condição não hermética) (MN/m3) : 23 –Deformação à compressão : ≤25% (22h-23°C) –Deformação à compressão : ≤35% (22h-40°C) Indicado para a aplicação entre madeira e madeira para criar uma separação físico-mecânica entre os dois elementos evitando, assim, a transmissão das vibrações provocadas pelos passos. Para aumentar a capacidade de absorção das vibrações, recomenda-se aplicar o perfil tanto por baixo como por cima do piso de madeira.			