

MBS


Vrut samořezný s válcovou hlavou do zdiva

Uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním



HI-LOW ZÁVIT

Vhodné pro přímé upevnění do kompaktních a polotvrdých materiálů: přírodní kámen, beton, plné i duté cihly



DŘEVĚNÁ ULOŽENÍ

Díky válcové hlavě je ideální pro upevnění dřevěných profilů přímo na podklad ze zdiva



UPEVNĚNÍ ZÁRUBNÍ

Hi-low závit umožňuje bezpečné upevnění i u hran podpěry díky sníženému napětí v materiálu; ideální pro zárubně

RYCHLÁ INSTALACE

Po provrtání podpěry (s redukováným průměrem díry) si vrut sám vytváří sedlo přímo do profilu a zajišťuje dodržení požadované vzdálenosti od zdiva

Kódy a rozměry

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	ks./bal.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

K dispozici také s plochou zápustnou hlavou; ideální pro upevnění PVC profilů a hliníku

Geometrie




VRUT SAMOŘEZNÝ MBS

Jmenovitý průměr	d_1 [mm]	7,5
Průměr hlavy	d_k [mm]	8

PARAMETRY INSTALACE

Průměr předvrtání zdivo/beton	d_0 [mm]	6,0
Průměr otvoru v prvku k upevnění	d_f [mm]	6,2


ODOLNOST PROTI VYTAŽENÍ-DOPORUČENÉ HODNOTY



Typ podpěry	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
kostky CLS	40	-
plná cihla	40	0,40
děrovaná cihla	80	2,50
odlehčené CLS	80	0,30
	80	-

Doporučené hodnoty odolnosti proti vytažení jsou stanoveny s ohledem na bezpečnostní koeficient rovnající se 3.

Instalace



VYSVĚTLIVKY

d_0 = Průměr předvrtání beton/zdivo

h_{nom} = Hloubka jmenovité kotvy

d_f = Průměr díry v prvku k upevnění

