

MBS


Vis autotaraudeuse tête cylindrique pour maçonnerie

Acier au carbone, zingué blanc



FILETAGE HI-LOW

Convient à la fixation directe sur matériaux compacts et à moitié pleins : pierre naturelle, béton, brique pleine et creuse



MENUISERIE EN BOIS

Sa tête cylindrique convient tout particulièrement à la fixation de chants en bois directement sur la maçonnerie



☒ ☐ FIXATION HUISSERIES

Le filetage hi-low autorise un assemblage sûr, y compris à proximité des bords du support, grâce à la moindre tension exercée sur le matériau. Convient surtout aux huisseries

☐ ☒ MISE EN ŒUVRE


Une fois le support percé (diamètre de perçage réduit) la vis prépare son emplacement directement sur le chant en maintenant la distance souhaitée de la maçonnerie

Codes et dimensions

d ₁ [mm]	code	L [mm]	pc./emb.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Disponible également avec tête fraisée plate : convient tout particulièrement à la fixation de profilés en PVC et aluminium

Géométrie




VIS AUTOTARAUEUSE MBS

Diamètre nominal	d_1 [mm]	7,5
Diamètre tête	d_k [mm]	8

PARAMÈTRES DE POSE

Diamètre avant-trou maçonnerie / béton	d_0 [mm]	6,0
Diamètre trou dans l'élément à fixer	d_f [mm]	6,2


RÉSISTANCE À EXTRACTION - VALEURS RECOMMANDÉES



Type support	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
béton	30	1,07
blocs en BPE	40	-
brique pleine	40	0,40
brique creuse	80	2,50
béton allégé	60	0,30
	80	-

Les valeurs recommandées en extraction sont obtenues sur la base d'un coefficient de sécurité de 3.

Pose



LÉGENDE

d_0 = diamètre avant-trou béton /maçonnerie
 h_{nom} = profondeur d'ancrage nominale
 d_f = diamètre trou dans l'élément à fixer

