

MBS


Βίδες αυτόματης διάτρησης κυλινδρικής κεφαλής για τοίχο

Ανθρακοχάλυβας επιψευδαργυρωμένος με λευκό γαλβανισμό.




ΣΠΕΙΡΩΜΑ HI-LOW

Κατάλληλο για απευθείας στήριξη σε ημιγεμάτα και συμπαγή υλικά: φυσική πέτρα, τσιμέντο, γεμάτα τούβλα και διατρημένα τούβλα



ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Χάρη στην κυλινδρική κεφαλή είναι ιδανικά για την στήριξη των προφίλ από ξύλο κατευθειάν στο στηρικτικό του τοίχου



■ ■ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το σπείρωμα hi-low επιτρέπει μια ασφαλή στήριξη ακόμα και κοντά στα άκρα του στηρικτικού χάρη στην μειωμένη επαγώγιμη τάση του υλικού. Ιδανικό για κουφώματα

■ ■ ΤΑΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Όταν διατρηθεί το στηρικτικό (με μειωμένη διάμετρο διάτρησης) η βίδα πραγματοποιεί την έδρα της άμεσα στο προφίλ βεβαιώνοντας την διατήρηση της αιτούμενης απόστασης από το τοίχιο

Κωδικοί και διαστάσεις

d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	τεμ./συσκ.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Διαθέσιμο και με λιμαρισμένη κεφαλή επίπεδη: ιδανικό για την στήριξη προφίλ από PVC και αλουμίνιο

Γεωμετρία




ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ MBS

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	7,5
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	8

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διάμετρος προδιάτρησης τοιχίου / τσιμέντου	d_o [mm]	6,0
Διάμετρος οπής στο στοιχείο προς στήριξη	d_f [mm]	6,2


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ



Τύπος στηρικτικού	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
τσιμέντο	30	1,07
μπλοκ CLS	40	-
τούβλο μασίφ	40	0,40
τούβλο με διάτρηση	80	2,50
CLS ελαφρό	60	0,30
	80	-

Οι προτεινόμενες τιμές εξαγωγής ανακτώνται λαμβάνοντας υπόψη ένα συντελεστή ασφαλείας ίσο με 3.

Εγκατάσταση



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

d_o = Διάμετρος προδιάτρησης τσιμέντου/τοιχίου
 h_{nom} = Βάθος ονομαστικής εφαγκίστρωσης
 d_f = Διάμετρος οπής στο στοιχείο προς στήριξη

