

MBS


Samonavojni vijak s cilindričnom glavom za zidove

Ugljični čelik s bijelim galvanskim cinčanjem



HILO NAVOJ

Prikladan je za izravno pričvršćivanje na kompaktne i polupune materijale: prirodni kamen, beton, punu opeku i šuplju opeku



DRVENI OKVIRI

Zahvaljujući cilindričnoj glavi idealan je za pričvršćivanje drvenih profila izravno na podlogu u zidu



PRIČVRŠĆIVANJE GRAĐEVNE STOLARIJE

Hilo navoj omogućuje sigurno pričvršćivanje čak i u blizini rubova podloge zahvaljujući smanjenom induciranom naprezanju u materijalu; idealan je za građevnu stolariju

BRZA MONTAŽA


Nakon bušenja podloge (sa smanjenim promjerom otvora) vijak se ugnježđuje izravno u profil održavajući potrebno odstojanje od zida

Kodovi i dimenzije

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	kom./pak.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Dostupan je i s ravnom upuštenom glavom: idealan za pričvršćivanje profila od PVC-a i aluminija

Geometrija




SAMONAVOJNI VIJAK MBS

Nominalni promjer	d_1 [mm]	7,5
Promjer glave	d_k [mm]	8

PARAMETRI ZA MONTAŽU

Promjer provrta predbušenja zida/betona	d_0 [mm]	6,0
Promjer provrta u elementu koji treba pričvrstiti	d_f [mm]	6,2


OTPORNOST NA IZVLAČENJE - PREPORUČENE VRIJEDNOSTI



Vrsta podloge	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
betonski blokovi	40	-
puna opeka	40	0,40
šuplja opeka	80	2,50
olakšani beton	60	0,30
olakšani beton	80	-

Preporučene vrijednosti za izvlačenje dobiveni su uzimajući u obzir koeficijent sigurnosti 3.

Montaža



LEGENDA

- d_0 = Promjer provrta predbušenja beton/zid
- h_{nom} = Dubina nominalnog sidrenja
- d_f = Promjer provrta u elementu koji treba pričvrstiti

