


MBS

Hengeres fejű önmetsző csavar téglafalhoz szénacél fehér horganyzással



HI-LOW MENET

Alkalmas kompakt és féltömör anyagokba való rögzítésre, természetes kő, beton, tömör és lyukacsos tégl



RÖGZÍTÉSEK FÁBAN

A hengeres fejnek köszönhetően ideális fa profilok rögzítésére, közvetlenül a téglafalra



☒ ☐ NYÍLÁSZÁRÓK RÖGZÍTÉSE

A HI-LOW menet lehetővé teszi a biztos rögzítést a felület széléin is, az alacsony anyagba indukált feszültség miatt; ideális nyílászárókhoz

☐ ☒ GYORS SZERELÉS


Ha ki van fúrva a fal, (kisebb méretű furattal) a csavar létrehozza a helyét közvetlenül a profilon, biztosítva a kívánt távolság megtartását a faltól

Kódok és méretek

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	db/csom.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

rendelhető lapos sülyesztett fejjel is, alkalmas PVC és alumínium profilok rögzítésére

Geometria




MBS ÖNMETSZŐ CSAVAR

névleges átmérő	d_1 [mm]	7,5
fejátmérő	d_k [mm]	8

INSTALLÁCIÓS PARAMÉTEREK

előfúrás átmérője téglafal/beton	d_0 [mm]	6,0
furat átmérője a rögzítendő elemen	d_f [mm]	6,2


KISZAKADÁSI ELLENÁLLÁS - JAVASOLT ÉRTÉKEK



felület típusa	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
CLS blokk	40	-
tömör tégl	40	0,40
	80	2,50
lyukas tégl	60	0,30
könnyített CLS	80	-

A javasolt kiszakadási értékek 3-as biztonsági együtthatóval lettek kalkulálva

Installáció



MAGYARÁZAT

d_0 = előfúrás átmérője beton/falazat
 h_{nom} = névleges rögzítési mélység
 d_f = furat átmérője a rögzítendő elemen

