

MBS


Vite autofilettante testa cilindrica per muratura

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca



FILETTATURA HI-LOW

Adatta per il fissaggio diretto su materiali compatti e semipieni: pietra naturale, calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni forati



INFISSI IN LEGNO

Grazie alla testa cilindrica è ideale per il fissaggio di profili in legno direttamente sul supporto in muratura



FISSAGGIO SERRAMENTI

Il filetto hi-low consente un fissaggio sicuro anche in prossimità dei bordi del supporto grazie alla ridotta tensione indotta nel materiale; ideale per infissi

RAPIDA INSTALLAZIONE


Una volta forato il supporto (con un ridotto diametro di foratura) la vite realizza la sua sede direttamente sul profilo assicurando il mantenimento della distanza dalla muratura richiesta

Codici e dimensioni

d ₁ [mm]	codice	L [mm]	pz./conf.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Disponibile anche con testa svasata piana: ideale per il fissaggio di profili in PVC e alluminio

Geometria




VITE AUTOFILETTANTE MBS

Diametro nominale	d_1 [mm]	7,5
Diametro testa	d_k [mm]	8

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE

Diametro preforo muratura/ calcestruzzo	d_0 [mm]	6,0
Diametro foro nell'elemento da fissare	d_f [mm]	6,2


RESISTENZA AD ESTRAZIONE - VALORI CONSIGLIATI



Tipo supporto	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
calcestruzzo	30	1,07
blocchetti CLS	40	-
mattone pieno	40	0,40
mattone forato	80	2,50
CLS alleggerito	60	0,30
	80	-

I valori consigliati ad estrazione sono ricavati considerando un coefficiente di sicurezza pari a 3.

Installazione



LEGENDA

d_0 = Diametro preforo calcestruzzo/muratura
 h_{nom} = Profondità di ancoraggio nominale
 d_f = Diametro foro nell'elemento da fissare

