

MBS


Wkręt samogwintujący z łbem walcowanym do muru

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym białym



GWINTOWANIE HI-LOW

Odpowiednie do mocowania bezpośredniego w materiałach złożonych i półpełnych; skała naturalna, beton, cegły pełne, cegły dziurawki



OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Dzięki cylindrycznemu łbowi jest idealny do mocowań profili drewnianych bezpośrednio na podporach murowanych



MOCOWANIE OŚCIEŻNICY

Gwintowanie hi-low umożliwia pewne mocowanie także w pobliżu krawędzi podtrzymujących dzięki zmniejszonemu naprężeniu materiału; idealne do ościeżnic

SZYBKI MONTAŻ

Po wywierceniu otworu w podporze (o zmniejszonej średnicy otworu) śruba zostaje umieszczona bezpośrednio w profilu, zapewniając utrzymanie żądanej odległości od muru

Kody i wymiary

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	ilość/opak.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Dostępna również z łbem poszerzonym płaskim, idealna do mocowania profili w PVC i aluminium

Geometria




WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY MBS

Średnica nominalna	d_1 [mm]	7,5
Średnica łba	d_k [mm]	8

PARAMETRY MONTAŻU

Średnica otworu w betonie/murze	d_0 [mm]	6,0
Średnica otworu w elemencie mocowanym	d_f [mm]	6,2


WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYCIĄGANIE – WARTOŚCI ZALECANE



Rodzaj podłoża	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
Błoczki CLS	40	-
cegła pełna	40	0,40
cegła dziurawka	80	2,50
CLS odciążony	60	0,30
	80	-

Wartości zalecane przy wyciąganiu są uzyskane przyjmując współczynnik bezpieczeństwa równy 3.

Montaż



LEGENDA

- d_0 = średnica otworu w betonie/murze
- h_{nom} = głębokość zakotwienia nominalnego
- d_f = średnica otworu w elemencie mocowanym

