

MBS


Șurub autofiletant cu cap cilindric pentru zidărie

Oțel carbon cu zincare galvanică albă



FILET HI-LOW

Adecvat pentru fixarea directă pe materiale compacte și semipline: piatră naturală, beton, cărămizi pline și cărămizi perforate



TÂMLĂRIE DIN LEMN

Datorită capului cilindric este ideal pentru fixarea profilurilor din lemn direct pe suportul din zidărie



FIXARE PROFILE

Filetul hi-low permite o fixare sigură și în apropierea marginilor suportului, datorită tensiunii reduse induse materialului; ideal pentru tâmplărie

INSTALARE RAPIDĂ


După găurirea suportului (cu un diametru redus al găurii) șurubul își face loc direct în profil, asigurând păstrarea distanței față de zidăria prevăzută

Coduri și dimensiuni

d ₁ [mm]	cod	L [mm]	buc./amb.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Este disponibil și cu cap înfundat drept: ideal pentru fixarea profilelor din PVC și aluminiu

Geometrie




ȘURUB AUTOFILETANT MBS

Diametru nominal	d_1 [mm]	7,5
Diametru cap	d_k [mm]	8

PARAMETRI DE INSTALARE

Diametru gaură pilot zidărie / beton	d_0 [mm]	6,0
Diametru gaură în elementul de fixat	d_f [mm]	6,2


REZISTENȚĂ LA EXTRAGERE - VALORI RECOMANDATE



Tip suport	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
blocuri CLS	40	-
cărămidă plină	40	0,40
cărămidă perforată	80	2,50
CLS mai ușor	60	0,30
	80	-

Valorile recomandate pentru extragere sunt obținute luând în considerare un coeficient de siguranță de 3.

Instalare



LEGENDĂ

- d_0 = Diametru gaură pilot beton / zidărie
- h_{nom} = Adâncime nominală de ancorare
- d_f = Diametru gaură în elementul de fixat

