

MBS


Samonavojni vijak s cilindrično glavo za zidanje

Ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem



VREZOVANJE HI-LOW

Namenjeno za neposredno fiksiranje na trdne in polprazne materiale: naravna skala, beton, polni zidaki in luknjasti zidaki



LESENI OKVIRJI

Zahvaljujoč cilindrični glavi, ki je idealna za fiksiranje lesenih profilov neposredno na nosilce v zidu



FIKSIRANJE ZAKLEPOV

Hi-low navoj omogoča varno fiksiranje tudi v bližini podpornih robov zahvaljujoč zmanjšanemu pritisku, ki je induciran v material; idealno za okvirje

HITRA NAMESTITEV

Pri enkrat preluknjanemu nosilcu (z zmanjšanim premerom izvrtine) vijak ustvari svoj položaj neposredno na profilu in tako zagotavlja vzdrževanje razdalje od zahtevane zidave

Kode in dimenzije

d ₁ [mm]	Koda	L [mm]	kos/emb.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Na voljo tudi v obliki stožčaste ravne glave: idealne za fiksiranje profilov iz PVC-ja in aluminija

Oblika




SAMONAVOJNI VIJAK MBS

Nominalni premer	d_1 [mm]	7,5
Premer glave	d_k [mm]	8

NAMESTITVENI PARAMETRI

Premer izvrtine zid/beton	d_0 [mm]	6,0
Premer luknje v elementu, ki ga je treba fiksirati	d_f [mm]	6,2


VZDRŽLJIVOST PRI IZVLEKI - PRIPOROČENE VREDNOSTI



Vrsta nosilca	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
beton	30	1,07
CLS bloki	40	-
poln zidak	40	0,40
	80	2,50
luknjan zidak	60	0,30
Razbremenjen CLS	80	-

Priporočene vrednosti pri izvlečenju so pridobljene z upoštevanjem varnostnega koeficienta, enakega št. 3.

Namestitev



LEGENDA

- d_0 = Premer izvrtine zid/beton
- h_{nom} = Globina nominalnega sidriranja
- d_f = Premer luknje v elementu, ki ga je treba fiksirati

