

MBS


Samorezné skrutky cylindrickou hlavou do muriva

Uhlíková ocel s bielym galvanickým zinkovaním



ZÁVIT HI-LOW

Vhodný pre priamu montáž do kompaktných a polotuhých materiálov: prírodný kameň, betón, plné tehly, duté tehly



DREVENÉ RÁMY

Vďaka cylindrickej hlave je ideálna pre montáž do profilov z dreva priamo na povrch muriva



MONTÁŽNE RÁMY

Závit Hi-low umožňuje bezpečné uchytenie aj v blízkosti okrajov podpory v dôsledku zníženia napätia kotvy v materiáli; ideálny pre svietidlá

RÝCHLA INŠTLÁCIA

Akonáhle je podklad prevrtaný (so zníženým priemerom vŕtania) skrutka si robí svoje miesto priamo na profile, udržiava požadovanú vzdialenosť od steny

Kódy a rozmery

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	ks/bal.
7,5 TX30	FE210086	72	100
	FE210087	92	
	FE210088	112	
	FE210089	132	
	FE210090	152	
	FE210091	182	

Disponibilné aj so zapustenou plochou hlavou : ideálnou pre fixovanie profilov z PVC a hlinníka

Geometria




SAMOREZNÉ SKRUTKY MBS

Nominálny priemer	d_1 [mm]	7,5
Priemer hlavy	d_k [mm]	8

INŠTALAČNÉ PARAMETRE

Priemer predvrtania muriva/betónu	d_0 [mm]	6,0
Priemer otvoru vo fixovanom prvku	d_f [mm]	6,2


ODOLNOSŤ VYTIAHNUTIA - ODPORÚČANÉ HODNOTY



Typ podkladu	$h_{nom,min}$ [mm]	N [kN]
betón	30	1,07
CLS bloky	40	-
plná tehla	40	0,40
	80	2,50
dierovaná tehla	60	0,30
odľahčené CLS	80	-

Odporúčané hodnoty voči vytiahnutiu sú získané vzhľadom ku koeficientu bezpečnostného faktora 3.

Inštalácia



LEGENDA

- d_0 = Priemer predvrtania betón/murivo
- h_{nom} = Hĺbka nominálnej kotvy
- d_f = Priemer otvoru do fixovaného prvku

