

Ausschreibungstext				
Posten Nr.	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpr eis
	Liefern und Verlegen/Montage von einseitig klebendem Band für den Innenbereich, Typ SEAL BAND Zusammensetzung: - Trägermaterial aus imprägniertem, wasserabweisendem Papier, lösungsmittelfreiem Acrylklebstoff und Trennfolie mit doppeltem Trennpapier, um das Verkleben zu erleichtern Eigenschaften: - Verarbeitungstemperatur (°C) : >-10 - VOC-Emissionen (% (Klasse A+)) : 0 Kann ohne zusätzliche Oberflächenbearbeitung auf verschiedene Bauträgermaterialien angebracht werden, wie z. B. Holz und OSB-Platten. Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Lösungsmitteln, Fetten oder Ölen sein. Für das Aufbringen auf rauen Oberflächen, wie unbearbeiteten OSB-Platten, empfehlen wir die Verwendung des PRIMERS. Nachdem die Trennfolie ein Stück weit abgezogen wurde, kann das Band problemlos und präzise am Winkelpunkt ohne weiteren Korrekturbedarf angebracht werden. Zur abschließenden Herstellung der Abdichtung die restliche Trennfolie abziehen und das Trägermaterial pressen.			