

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de pied de poteau réglable pour structures à ossatures bois, type TYP-R10. Domaines d'utilisation : – Assemblages pour poteaux et poutres en bois Matériau : – Acier au carbone galvanisation Dac Coat Géométrie : – H (mm) = : – Plaque base (mm) = : Marquage CE conforme à ETA 10/0422 Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de pied de poteau réglable pour structures à ossatures bois, type TYP-R20. Domaines d'utilisation : –Assemblages pour poteaux et poutres en bois Matériau : –Acier au carbone galvanisation Dac Coat Géométrie : – H (mm) = : – Plaque base (mm) = : Marquage CE conforme à ETA 10/0422 Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de pied de poteau réglable pour structures à ossatures bois, type TYP-R30. Domaines d'utilisation : – Assemblages pour poteaux et poutres en bois Matériau : – Acier au carbone galvanisation Dac Coat Géométrie : – H (mm) = : – Plaque base (mm) = : Marquage CE conforme à ETA 10/0422 Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de pied de poteau réglable pour structures à ossatures bois, type TYP-R40. Domaines d'utilisation : – Assemblages pour poteaux et poutres en bois Matériau : – Acier au carbone galvanisation Dac Coat Géométrie : – H (mm) = : – Plaque base (mm) = : Marquage CE conforme à ETA 10/0422 Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			