

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de équerre renforcée pour structures à ossatures bois, type WKR 95 3mm. Domaines d'utilisation : –Assemblages bois-bois et bois-béton Matériau : –Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone Géométrie : – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Épaisseur s (mm) = : Marquage CE conforme à ETA Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de équerre renforcée pour structures à ossatures bois, type WKR 95 4mm. Domaines d'utilisation : –Assemblages bois-bois et bois-béton Matériau : –Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone Géométrie : – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Épaisseur s (mm) = : Marquage CE conforme à ETA Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de équerre renforcée pour structures à ossatures bois, type WKR 135 3mm. Domaines d'utilisation : –Assemblages bois-bois et bois-béton Matériau : –Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone Géométrie : – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Épaisseur s (mm) = : Marquage CE conforme à ETA Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de équerre renforcée pour structures à ossatures bois, type WKR 135 4mm. Domaines d'utilisation : –Assemblages bois-bois et bois-béton Matériau : –Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone Géométrie : – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Épaisseur s (mm) = : Marquage CE conforme à ETA Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de équerre renforcée pour structures à ossatures bois, type WKR 285 3mm. Domaines d'utilisation : –Assemblages bois-bois et bois-béton Matériau : –Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone Géométrie : – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Épaisseur s (mm) = : Marquage CE conforme à ETA Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de équerre renforcée pour structures à ossatures bois, type WKR 285 4mm. Domaines d'utilisation : –Assemblages bois-bois et bois-béton Matériau : –Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone Géométrie : – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Épaisseur s (mm) = : Marquage CE conforme à ETA Pour les consignes de pose et les prestations mécaniques, se référer aux spécifications contenues dans les fiches techniques du produit et dans les documents techniques du projet.			