

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación angular reforzado para estructuras de madera, tipo WKR 95 3mm. Campos de aplicación: – Uniones madera-madera y madera-hormigón Material: – Placa perforada tridimensional de acero al carbono Geometría: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espesor s (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación angular reforzado para estructuras de madera, tipo WKR 95 4mm. Campos de aplicación: – Uniones madera-madera y madera-hormigón Material: – Placa perforada tridimensional de acero al carbono Geometría: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espesor s (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación angular reforzado para estructuras de madera, tipo WKR 135 3mm. Campos de aplicación: – Uniones madera-madera y madera-hormigón Material: – Placa perforada tridimensional de acero al carbono Geometría: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espesor s (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación angular reforzado para estructuras de madera, tipo WKR 135 4mm. Campos de aplicación: – Uniones madera-madera y madera-hormigón Material: – Placa perforada tridimensional de acero al carbono Geometría: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espesor s (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación angular reforzado para estructuras de madera, tipo WKR 285 3mm. Campos de aplicación: – Uniones madera-madera y madera-hormigón Material: – Placa perforada tridimensional de acero al carbono Geometría: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espesor s (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación angular reforzado para estructuras de madera, tipo WKR 285 4mm. Campos de aplicación: – Uniones madera-madera y madera-hormigón Material: – Placa perforada tridimensional de acero al carbono Geometría: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espesor s (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			