

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación anclaje atornillable de cabeza hexagonal con falsa arandela para hormigón, tipo SKR CE. –CE opción 1; –Uso certificado para hormigón ranurado y no ranurado de C20/25 a C50/60; –Resistencia al fuego R120; –Categoría de prestación sísmica C2 (M16); –Moleteado autobloqueante bajo cabeza; –Acero al carbono electrogalvanizado; –Fijación cruzada; Geometría: – Diámetro Ø (mm) = – Longitud L (mm) = Marcado CE en conformidad con ETA 11/0336			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación anclaje atornillable de cabeza avellanada plana para hormigón, tipo SKS CE. –CE opción 1; –Uso certificado para hormigón ranurado y no ranurado de C20/25 a C50/60; –Resistencia al fuego R120; –Categoría de prestación sísmica C2 (M16); –Acero al carbono electrogalvanizado; –Fijación cruzada; Geometría: – Diámetro Ø (mm) = – Longitud L (mm) = Marcado CE en conformidad con ETA 11/0336			