


TERRA BAND UV


Klebendes UV-beständiges Butylband

Butylgemisch mit einer schwarzen Aluminiumbeschichtung und Trennfolie




UV-STRAHLUNGSBESTÄNDIG

Die spezielle Beschichtung garantiert Wärmebeständigkeit, Alterungsstabilität, Schutz vor UV-Einwirkung sowie Dauerhaftigkeit des Materials



BUTYLGEMISCH

Das besondere Gemisch garantiert hohe Haftung und Verformungsvermögen und kompensiert so die natürlichen Holzbewegungen



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	s [mm]	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
TERRAUV75	0,8	75	10	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Brandverhalten	EN 13501	Klasse E
Reißfestigkeit MD/CD	EN 12311-1	180 / 190 N/50 mm
Bruchdehnung MD/CD	EN 12311-1	15 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	8 N
Schälfestigkeit bei 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Vertikales Rutschen	ISO 7390	0 mm
Verarbeitungstemperatur	-	0 / +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-	-30 / +90 °C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	entspricht
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	UNI EN 1931	2720000
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ZUSAMMENSETZUNG

Trennschicht: PE-Folie

Klebstoff : Klebendes Butylgemisch

Trägermaterial: Folie aus UV-beständigem Aluminium