


TERRA BAND UV


Nastro adesivo butilico resistente ai raggi UV

Compound butilico rivestito da un film in alluminio color nero con pellicola di separazione




STABILE AI RAGGI UV

Lo speciale rivestimento garantisce stabilità al calore, resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV e durabilità del materiale



MESCOLA BUTILICA

La particolare mescola garantisce elevata adesione e capacità di deformazione, compensando i fori creati dai sistemi di fissaggio



CODICI E DIMENSIONI

codice	s [mm]	B [mm]	L [m]	pz/conf
TERRAUV75	0,8	75	10	1
TERRAUV100	0,8	100	10	1
TERRAUV200	0,8	200	10	1

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Reazione al fuoco	EN 13501	classe E
Resistenza allo strappo MD/CD	EN 12311-1	180 / 190 N/50 mm
Allungamento alla rottura MD/CD	EN 12311-1	15 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	8 N
Adesività al distacco a 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Scivolamento verticale	ISO 7390	0 mm
Temperatura di applicazione	-	0 / +40 °C
Resistenza termica	-	-30 / +90 °C
Impermeabilità all'acqua	-	conforme
Fattore di resistenza al vapore (μ)	UNI EN 1931	2720000
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

COMPOSIZIONE

strato di separazione: pellicola in PE

collante: compound butilico adesivo

supporto: pellicola in alluminio color nero stabile agli UV