


# TERRA BAND UV


## Klebendes UV-beständiges Butylband

Butylgemisch mit einer schwarzen Aluminiumbeschichtung und Trennfolie




### UV-STRAHLUNGSBESTÄNDIG

Die spezielle Beschichtung garantiert Wärmebeständigkeit, Alterungsstabilität, Schutz vor UV-Einwirkung sowie Dauerhaftigkeit des Materials



### BUTYLGEMISCH

Das besondere Gemisch garantiert hohe Haftung und Verformungsvermögen und kompensiert so die natürlichen Holzbewegungen



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| Art.-Nr.          | s [mm] | B [mm] | L [m] | Stk./Konf. |
|-------------------|--------|--------|-------|------------|
| <b>TERRAUV75</b>  | 0,8    | 75     | 10    | 1          |
| <b>TERRAUV100</b> | 0,8    | 100    | 10    | 1          |
| <b>TERRAUV200</b> | 0,8    | 200    | 10    | 1          |

## TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften                            | Prüfnorm    | Wert              |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Brandverhalten                           | EN 13501    | Klasse E          |
| Reißfestigkeit MD/CD                     | EN 12311-1  | 180 / 190 N/50 mm |
| Bruchdehnung MD/CD                       | EN 12311-1  | 15 / 20 %         |
| Probe tack                               | ASTM D 2979 | 8 N               |
| Schälfestigkeit bei 180°                 | ASTM D 1000 | 20 N/cm           |
| Vertikales Rutschen                      | ISO 7390    | 0 mm              |
| Verarbeitungstemperatur                  | -           | 0 / +40 °C        |
| Temperaturbeständigkeit                  | -           | -30 / +90 °C      |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang         | -           | entspricht        |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | UNI EN 1931 | 2720000           |
| Lösungsmittel                            | -           | NEIN              |
| VOC-Emissionen                           | -           | 0 % (Klasse A+)   |

**ANMERKUNG:** Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

## ZUSAMMENSETZUNG

**Trennschicht:** PE-Folie

**Klebstoff :** Klebendes Butylgemisch

**Trägermaterial:** Folie aus UV-beständigem Aluminium