


TERRA BAND UV


Ruban adhésif butylique résistant aux rayons UV

Composé butylique revêtu d'un film en aluminium couleur noire avec couche de séparation




RÉSISTANT AUX RAYONS UV

Le revêtement spécial garantit la stabilité à la chaleur, la résistance au vieillissement et aux rayons UV et augmente la durabilité du matériau



MÉLANGE BUTYLIQUE

Le butyle garantit une excellente adhérence sur les supports en cas de conditions ambiantes rigides



CODES ET DIMENSIONS

code	s [mm]	B [mm]	L [m]	pcs/cond
TERRAUV75	0,8	75	10	1
TERRAUV100	0,8	100	10	1
TERRAUV200	0,8	200	10	1

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Réaction au feu	EN 13501	classe E
Résistance au déchirement MD/CD	EN 12311-1	180 / 190 N/50 mm
Allongement à la rupture MD/CD	EN 12311-1	15 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	8 N
Adhésivité au détachement à 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Glissement vertical	ISO 7390	0 mm
Température d'application	-	0 / +40 °C
Résistance thermique	-	-30 / +90 °C
Étanchéité à l'eau	-	conforme
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	UNI EN 1931	2720000
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE: Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois

COMPOSITION

couche de séparation : film en PE

colle : composé butylique adhésif

support : pellicule en aluminium couleur noire résistant aux UV