


TERRA BAND UV


Cinta adhesiva butílica resistente a los rayos UV

Compuesto butílico revestido de una película de aluminio color negro con película de separación




RESISTENTE A LOS RAYOS UV

El revestimiento especial garantiza estabilidad al calor, resistencia al envejecimiento y a los rayos UV y durabilidad del material



MEZCLA BUTÍLICA

La mezcla especial garantiza una gran adhesión y capacidad de deformación, compensando los movimientos naturales de la madera



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	s [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas
TERRAUV75	0,8	75	10	1
TERRAUV100	0,8	100	10	1
TERRAUV200	0,8	200	10	1

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Reacción al fuego	EN 13501	clase E
Resistencia al desgarro MD/CD	EN 12311-1	180 / 190 N/50 mm
Capacidad de expansión a la rotura MD/CD	EN 12311-1	15 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	8 N
Adhesividad al desprendimiento a 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Deslizamiento vertical	ISO 7390	0 mm
Temperatura de aplicación	-	0 / +40 °C
Resistencia térmica	-	-30 / +90 °C
Estanqueidad al agua	-	conforme
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	UNI EN 1931	2720000
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses

COMPOSICIÓN

capa de separación: película de PE

adhesivo: compuesto butílico adhesivo

soporte: lámina de aluminio color negro estable a los UV