

TYP P10 - P20

PIED DE POTEAU AVEC TUBE DE COFFRAGE

MATÉRIAU	acier au carbone
REVÊTEMENT	P10: galvanisé à chaud (service class 3) P20: DAC COAT (service class 3)
HAUTEUR	300 500 mm
RÉSISTANCE	compression
FIXATIONS	HBS+ EVO, XEPOX




P10


P20



MONTAGE TYP P10



01




02


H 300 : H_{MIN} = 150 mm

H 500 : H_{MIN} = 250 mm


MONTAGE TYP P20



01



02



03



CODES ET DIMENSIONS

TYP P10

CODES	B x P x s [mm]	H [mm]	n _{H1} x Ø [mm]	Ø ₂ x s ₂ [mm]	d x s ₁ [mm]	pcs.
TYPP10300	80 x 80 x 6	300	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 6	1
TYPP10500	80 x 80 x 6	500	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 6	1

TYP P20

CODES	B x P x s [mm]	H [mm]	n _{H1} x Ø [mm]	Ø ₂ x s ₂ [mm]	B ₁ x P ₁ x s ₁ [mm]	Ø x L [mm]	pcs.
TYPP20300	80 x 80 x 6	300	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 100 x 8	M24 x 170	1
TYPP20500	80 x 80 x 6	500	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 100 x 8	M24 x 170	1



B x P x s Dimensions plaque de base
B₁ x P₁ x s₁ Dimensions plaque supérieure
H Hauteur
d x s₁ Dimensions et épaisseur du disque

n_{H1} x Ø Quantité et diamètre des trous dans la plaque supérieure
Ø x L Diamètre et longueur de la tige
Ø₂ x s₂ Dimensions et épaisseur du poteau