

TYP P10 - P20

PIE DE PILAR DE TUBO PARA EMBUTIR

MATERIAL	acero al carbono
REVESTIMIENTO	P10: galvanizado en caliente (service class 3) P20: DAC COAT (service class 3)
ALTURA	300 500 mm
RESISTENCIA	compresión
FIJACIONES	HBS+ EVO, XEPOX




P10


P20



MONTAJE TYP P10



01




02


H 300 : H_{MIN} = 150 mm

H 500 : H_{MIN} = 250 mm


MONTAJE TYP P20



01



02



03



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

TYP P10

CÓDIGOS	B x P x s [mm]	H [mm]	n _{H1} x Ø [mm]	Ø ₂ x s ₂ [mm]	d x s ₁ [mm]	un.
TYPP10300	80 x 80 x 6	300	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 6	1
TYPP10500	80 x 80 x 6	500	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 6	1

TYP P20

CÓDIGOS	B x P x s [mm]	H [mm]	n _{H1} x Ø [mm]	Ø ₂ x s ₂ [mm]	B ₁ x P ₁ x s ₁ [mm]	Ø x L [mm]	un.
TYPP20300	80 x 80 x 6	300	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 100 x 8	M24 x 170	1
TYPP20500	80 x 80 x 6	500	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 100 x 8	M24 x 170	1



B x P x s Dimensiones placa base
B₁ x P₁ x s₁ Dimensiones placa superior
H Altura
d x s₁ Diámetro y espesor del disco

n_{H1} x Ø Número y diámetro agujeros en la placa superior
Ø x L Diámetro y longitud barra
Ø₂ x s₂ Diámetro y espesor del poste