



# TYP S50

## HOCHBESTÄNDIGER PFOSTENTRÄGER


|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| MATERIAL      | Kohlenstoffstahl                |
| VERKLEIDUNG   | Feuerverzinkt (service class 3) |
| HÖHE          | 120   180   240 mm              |
| FESTIGKEIT    | Druck größer als $R_k = 300$ kN |
| BEFESTIGUNGEN | SKR, VIN-FIX PRO, HBS+ EVO      |




### MONTAGE TYP S50




01




02



03




04



05

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR.    | B x P x s<br>[mm] | B <sub>1</sub> x P <sub>1</sub> x s <sub>1</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | Ø x L<br>[mm] | R <sub>1,k Holz</sub> <sup>(1)</sup><br>[kN] | Stk. |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|------|
| TYP S501212 | 160 x 160 x 12    | 120 x 120 x 12                                           | 120       | M20 x 120     | 274,0                                        | 1    |
| TYP S501218 | 160 x 160 x 12    | 120 x 120 x 12                                           | 180       | M20 x 120     | 274,0                                        | 1    |
| TYP S501618 | 200 x 200 x 16    | 160 x 160 x 16                                           | 180       | M24 x 150     | 344,0                                        | 1    |
| TYP S501624 | 200 x 200 x 16    | 160 x 160 x 16                                           | 240       | M24 x 150     | 344,0                                        | 1    |



B x P x s Abmessungen Grundplatte  
B<sub>1</sub> x P<sub>1</sub> x s<sub>1</sub> Abmessungen obere Platte  
H Höhe  
Ø x L Durchmesser und Länge des Dorns

<sup>(1)</sup> R<sub>1,k Holz</sub> Kennwert der Druckfestigkeit holzseitig. Die Bemessungswerte werden wie folgt ermittelt:

$$R_d = \frac{R_{k \text{ Holz}} \cdot k_{mod}}{\gamma_m}$$