

ROPE BRAKE

DISCENSORE ANTIPANICO

CE
EN 341
EN 12841
NFPA



- Numero di operatori: **2**
- Materiale: **acciaio inox / lega alluminio**
- Permette il recupero della corda per la risalita
- Leva di azionamento semplice da manovrare che **permette un funzionamento più fluido e preciso**

Dispositivo di discesa a comando manuale dotato di bloccaggio automatico che si attiva sia rilasciando la leva, sia tirandola.

È inoltre un discensore per corda da lavoro che permette una discesa a velocità controllata e un arresto a mani libere su corde statiche o dinamiche.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	corda [mm]	peso [g]	pz.
ROPBRA	acciaio inox / lega alluminio	Ø10 - Ø12	480	1

DATI TECNICI

1. Guancia fissa in lega di alluminio
2. Guancia mobile in lega di alluminio
3. Puleggia inferiore in acciaio inossidabile
4. Puleggia superiore in acciaio inossidabile
5. Dente di bloccaggio della corda in acciaio inossidabile
6. Leva di azionamento del dente in lega di alluminio
7. Sicura in acciaio inossidabile
8. Corda
9. Terminale con asola (punto di attacco per punto di ancoraggio / utilizzatore)
10. Terminale con fine corsa
11. Asole delle guance (punto di attacco per punto di ancoraggio / utilizzatore)

