

FALL BLOCK

DISPOSITIVO RETRATTILE CON CAVO IN ACCIAIO

CE
EN 360
ATEX II 2 G c 7B



FAL10



FAL15 - FAL20

Dispositivo retrattile verticale a richiamo automatico.


- Materiale: **acciaio zincato / ABS**
- Utilizzo verticale: **versioni da 10, 15 e 20 m**
- Utilizzo orizzontale: **versione da 10 m**

Assicura la massima libertà di movimento per l'operatore durante il lavoro su ponteggi, tralicci e strutture tubolari.

Dotato di carter ultrasensibile in ABS, cavo di diametro da 4,5 mm con asola, salvacavo e connettore con leva di sicurezza e anello girevole antiattorcigliamento. Conforme alla norma CE EN 360 e ATEX II 2 G c T6 per la regolazione delle attrezzature destinate a essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	peso [kg]	L [m]	pz.
FAL10	4,6	10	1
FAL15	7,2	15	1
FAL20	7,7	20	1



A. EN 360 - ATEX II 2 G c T6

DATI TECNICI FAL15 - FAL20

1. Golfare girevole
2. Guscio in ABS ultrasensibile
3. Cavo metallico 4,5 mm
4. Girello antiattorcigliamento con spia di carico 3 kN
5. Connettore doppia leva di sicurezza EN 362

