

SINGLE

CE
EN 12278

CARRUCOLA IN ALLUMINIO CON PULEGGIA SINGOLA



Carrucola in alluminio con puleggia singola con flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza.

- Carico: **30 kN**
- Applicazione: **ponteggi/cavalletti, ambienti confinati, evacuazione impianti a fune, soccorso alpino, vigili del fuoco e protezione civile, evacuazione impianti di risalita, alpinismo, parchi avventura e navigazione in barca**

Per corde di diametro massimo 16 mm.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	corda [mm]	peso [g]	pz.
SINGLE	lega d'alluminio	Ø16	260	1



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

DOUBLE

CE
EN 12278

CARRUCOLA IN ALLUMINIO CON DOPPIA PULEGGIA



Carrucola in alluminio con doppia puleggia con flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza.

- Carico: **50 kN**
- Materiale: **lega d'alluminio**
- Applicazione: **ponteggi/cavalletti, ambienti confinati, evacuazione impianti a fune, soccorso alpino, vigili del fuoco e protezione civile, evacuazione impianti di risalita, alpinismo, parchi avventura, navigazione in barca**

Dotata di due punti di aggancio per l'utilizzo con sistemi di sollevamento complessi. Per corde di diametro massimo 16 mm.



- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	corda [mm]	peso [g]	pz.
DOUBLE	lega d'alluminio	Ø16	490	1