

TRIPOD 3

DISPOSITIVO MOBILE A TRE PIEDI
PER CALATA E SOLLEVAMENTO



+ WINCH500

+ RTCL10

EN 795/B
CEN/TS 16415

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360

Il supporto di sicurezza TRIPOD 3 in alluminio / acciaio è un elemento dell'attrezzatura individuale anticaduta. TRIPOD 3 è stato testato secondo la norma EN 795 – TS 16415 come punto di fissaggio provvisorio di classe B. Il supporto deve essere utilizzato insieme ai dispositivi anticaduta.

- Materiale: **lega d'alluminio / acciaio**
- Numero di operatori: **2**
- Carico massimo: **500 kg**
- Peso: **16,1 kg**
- Dimensioni di trasporto: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Altezza: **230,1 cm**
- Altezza utile: **181,4 cm**
- R_{max} : **1500 mm**

Nonostante le dimensioni e la robustezza, TRIPOD 3 è estremamente leggero. È concepito per un montaggio rapido e un uso sicuro. Può essere utilizzato sia come portacarico, sia per il salvataggio di persone. Fornito con punto di ancoraggio incluso (integrato nel top del dispositivo).

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	pz.
TRI3	lega d'alluminio / acciaio	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	pz.
TRICABLE12	fune 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	argano da 500 kg	1
RTCL10	retrattile 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

DATI TECNICI

1. Puleggia incorporata per lo scorrimento della fune di lavoro
2. Punto di aggancio laterale
3. Gamba (3 pezzi)
4. Sostegno autoregolante con rondella di gomma e denti antiscivolo
5. Copiglia di regolazione della gamba del treppiede
6. Retrattile da 10 m

