

TRIPOD 3

DISPOSITIVO MOBILE A TRE PIEDI
PER CALATA E SOLLEVAMENTO

+ WINCH500 + RTCL10
 
 EN 795/B EN 795/B EN 795/B
 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415
 EN 1496 EN 1496 EN 360



Il supporto di sicurezza TRIPOD 3 in alluminio / acciaio è un elemento dell'attrezzatura individuale anticaduta. TRIPOD 3 è stato testato secondo la norma EN 795 – TS 16415 come punto di fissaggio provvisorio di classe B. Il supporto deve essere utilizzato insieme ai dispositivi anticaduta.

- Materiale: **lega d'alluminio / acciaio**
- Numero di operatori: **2**
- Carico massimo: **500 kg**
- Peso: **16,1 kg**
- Dimensioni di trasporto: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Altezza: **230,1 cm**
- Altezza utile: **181,4 cm**
- R_{max} : **1500 mm**

Nonostante le dimensioni e la robustezza, TRIPOD 3 è estremamente leggero. È concepito per un montaggio rapido e un uso sicuro. Può essere utilizzato sia come portacarico, sia per il salvataggio di persone. Fornito con punto di ancoraggio incluso (integrato nel top del dispositivo).

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	pz.
TRI3	lega d'alluminio / acciaio	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	pz.
TRICABLE12	fune 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	argano da 500 kg	1
RTCL10	retrattile 10 m	1



DATI TECNICI

1. Puleggia incorporata per lo scorrimento della fune di lavoro
2. Punto di aggancio laterale
3. Gamba (3 pezzi)
4. Sostegno autoregolante con rondella di gomma e denti antiscivolo
5. Copiglia di regolazione della gamba del treppiede
6. Retrattile da 10 m

