

TRIPOD 4

DISPOSITIVO MOBILE A TRE PIEDI
PER CALATA E SOLLEVAMENTO SU RUOTE

+ WINCH500 + RTCL10
 
 EN 795/B EN 795/B EN 795/B
 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415 CEN/TS 16415
 EN 1496 EN 1496 EN 360



Il supporto di sicurezza TRIPOD 4 in alluminio / acciaio è un elemento dell'attrezzatura individuale anticaduta. TRIPOD 4 è stato testato secondo la norma EN 795 – TS 16415 come punto di fissaggio provvisorio di classe B. Il supporto deve essere utilizzato insieme ai dispositivi anticaduta.

- Materiale: **lega d'alluminio / acciaio**
- Numero di operatori: **2**
- Carico massimo: **500 kg**
- Peso: **21,7 kg**
- Dimensioni di trasporto: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Altezza: **220,7 cm**
- Altezza utile: **197,6 cm**
- R_{max} : **1550 mm**

TRIPOD 4 è ottimale per il sollevamento e lo spostamento di carichi fino 500 kg, per esempio tombini o altri elementi pesanti nei lavori di manutenzione. È stato sviluppato sia per il trasporto di carichi, sia per l'assicurazione e il salvataggio. Fornito con punto di ancoraggio incluso (integrato nel top del dispositivo).

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	pz.
TRI4	lega d'alluminio / acciaio	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	pz.
TRICABLE12	fune 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	argano da 500 kg	1
RTCL10	retrattile 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

DATI TECNICI

1. Puleggia incorporata per lo scorrimento della fune di lavoro
2. Gamba
3. Ruota sterzante con freno di stazionamento
4. Catena
5. Copiglia di regolazione della gamba del treppiede
6. Retrattile da 10 m (EN 360)
7. Barra di traino della ruota sterzante
8. Argano di sollevamento (EN 1496)

