

# CRANE

## GRU PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E CARICHI



+ WINCH500  
EN 795/B  
CEN/TS 16415

CE  
EN 795/B  
CEN/TS 16415  
EN 1496

+ RTCL10  
EN 795/B  
CEN/TS 16415  
EN 360

CE

La gru CRANE in acciaio inossidabile V4A, macerato e passivato, è un elemento dell'attrezzatura individuale anticaduta. CRANE è stata testata secondo la norma EN 795 – TS 16415 come punto di fissaggio provvisorio di classe B. Il supporto deve essere utilizzato insieme ai dispositivi anticaduta.

- Materiale: **acciaio inossidabile V4A / macerato e passivato**
- Numero di operatori: **3 (2 al braccio, 1 al montante)**
- Carico massimo: **500 kg**
- Peso totale: **ca. 40,4 kg**
  - peso montante: **ca. 16,7 kg**
  - peso braccio: **ca. 22,7 kg**
  - peso puleggia: **ca. 1 kg**
- Lunghezza braccio: **130 cm**
- Regolazioni d'altezza: **3**

CRANE è utilizzabile come gru mobile, grazie al montaggio e smontaggio rapido. Tre diverse regolazioni dell'inclinazione del braccio, quindi tre possibili sbarchi più vicini o lontani. Rotazione facile a 360°, anche sotto carico pieno, grazie al supporto centrato.

### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | materiale    | pz. |
|--------|--------------|-----|
| CRANE  | acciaio inox | 1   |

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

| CODICE     | descrizione          | pz. |
|------------|----------------------|-----|
| CRANEPLATE | montante orizzontale | 1   |
| CRANEWALL  | montante verticale   | 1   |
| WINCH500   | argano da 500 kg     | 1   |
| RTCL10     | retrattile 10 m      | 1   |



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500