

POSITIONING

DISPOSITIVO DI POSIZIONAMENTO

CE
EN 358



- Dispositivo per la regolazione progressiva della lunghezza ideale per la migliore posizione di lavoro
- Guaina di protezione per proteggere la corda dai punti di contatto
- Moschettone in acciaio con ghiera a vite e un moschettone in alluminio con doppia leva di sicurezza inclusi

Dispositivo utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta.


Consente la regolazione rapida e precisa della lunghezza necessaria in base alle condizioni del luogo di lavoro per un posizionamento ideale.

Si utilizza sui punti di attacco laterali dell'imbracatura per ripartire il carico dell'utilizzatore in appoggio sui piedi: la regolazione avviene premendo la comoda leva.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	corda [mm]	L [m]	peso [g]	pz.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1

A. EN 358



DATI TECNICI

1. Corda in poliammide
2. Asola cucita (punto di collegamento)
3. Nodo cucito (terminale)
4. Dispositivo di regolazione della lunghezza in lega di alluminio
5. Foro di collegamento
6. Leva di regolazione della lunghezza in lega di alluminio
7. Guaina di protezione scorrevole in polistirene / poliammide
8. Connettore in acciaio con ghiera a vite **EN 362**
9. Connettore in alluminio con doppia leva di sicurezza

