

SINGLE

EINZELNE UMLENKROLLE AUS ALUMINIUM



Aluminium-Rolle mit einfacher Seilrolle mit mobilen Flanschen und hoch leistungsfähigen Kugellagern.

- Belastung: **30 kN**
- Anwendungsbereich: **Gerüste/Böcke, beengte Räume, Seilbahn-Evakuierung, Bergrettung, Feuerwehr und Katastrophenschutz, Sessellift-Evakuierung, Bergsteigen, Erlebnisparks, Bootsfahrten**

Für Seile mit einem Durchmesser von max. 16 mm.



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Seil [mm]	Gewicht [g]	Stk.
SINGLE	Aluminiumlegierung	Ø16	260	1

DOUBLE

DOPPELTE SEILROLLE AUS ALUMINIUM



Aluminium-Rolle mit doppelter Seilrolle mit mobilen Flanschen und hoch leistungsfähigen Kugellagern.

- Belastung: **50 kN**
- Material: **Aluminiumlegierung**
- Anwendungsbereich: **Gerüste/Böcke, beengte Räume, Seilbahn-Evakuierung, Bergrettung, Feuerwehr und Katastrophenschutz, Sessellift-Evakuierung, Bergsteigen, Erlebnisparks, Bootsfahrten**

Ausgestattet mit zwei Befestigungspunkten zur Verwendung in komplexen Hebesystemen. Für Seile mit einem Durchmesser von max. 16 mm.



- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Seil [mm]	Gewicht [g]	Stk.
DOUBLE	Aluminiumlegierung	Ø16	490	1