

TRIPOD 3

MOBILER ANSCHLAGPUNKT ZUM SENKEN UND HEBEN

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 1496 EN 360



Das Sicherheitsstativ TRIPOD 3 aus Aluminium/Stahl ist ein Element der persönlichen Absturzsicherungs-ausrüstung. TRIPOD 3 wurde gemäß EN 795 - TS 16415 als temporärer Befestigungspunkt der Klasse B getestet. Das Stativ muss zusammen mit den Fallschutzgeräten verwendet werden.

- Material: **Aluminiumlegierung / Stahl**
- Anzahl der Personen: **2**
- Max. Traglast: **500 kg**
- Gewicht: **16,1 kg**
- Transportmaße: **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Höhe: **230,1 cm**
- Nutzbare Höhe: **181,4 cm**
- R_{max} : **1500 mm**

Trotz seiner Abmessungen und seiner Robustheit ist der TRIPOD 3 sehr leicht. Es wurde für eine schnelle Montage und sichere Verwendung entwickelt. Es kann sowohl als Lastenträger als auch zur Rettung von Menschen eingesetzt werden. Lieferung inklusive Anschlagpunkt (in die Oberseite des Geräts integriert).

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Stk.
TRI3	Aluminiumlegierung / Stahl	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
TRICABLE12	Seil: 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	Hebezug für 500 kg Last	1
RTCL10	Rückzug: 10 m	1



TECHNISCHE DATEN

1. Integrierte Seilrolle zum Gleiten des Arbeitsseils
2. Seitlicher Punkt zum Einhängen
3. Füße (3 Stück)
4. Selbstregulierender Ständer mit rutschfester gezahnter Unterlage aus Gummi
5. Splint zur Höheneinstellung des Stativs
6. Rückzug 10 m

