

TRIPOD 4

MOBILER ANSCHLAGPUNKT ZUM SENKEN UND HEBEN AUF RÄDERN



+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 1496 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 360

Das Sicherheitsstativ TRIPOD 4 aus Aluminium/Stahl ist ein Element der persönlichen Absturzsicherungs-ausrüstung. TRIPOD 4 wurde gemäß EN 795 - TS 16415 als temporärer Befestigungspunkt der Klasse B getestet. Das Stativ muss zusammen mit den Fallschutzgeräten verwendet werden.

- Material: **Aluminiumlegierung / Stahl**
- Anzahl der Personen: **2**
- Max. Traglast: **500 kg**
- Gewicht: **21,7 kg**
- Transportmaße: **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Höhe: **220,7 cm**
- Nutzbare Höhe: **197,6 cm**
- R_{max}: **1550 mm**

Das TRIPOD 4 ist ideal zum Heben und Bewegen von Lasten bis 500 kg geeignet, zum Beispiel für Kanaldeckel oder andere schwere Elemente bei Wartungsarbeiten. Es wurde für den Transport von Lasten entwickelt, sowohl für die Absicherung als auch für die Rettung. Lieferung inklusive Anschlagpunkt (in die Oberseite des Geräts integriert).

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Stk.
TRI4	Aluminiumlegierung / Stahl	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
TRICABLE12	Seil: 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	Hebezug für 500 kg Last	1
RTCL10	Rückzug: 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

TECHNISCHE DATEN

1. Integrierte Seilrolle zum Gleiten des Arbeitsseils
2. Bein
3. Rad zum Lenken mit Feststellbremse
4. Kette
5. Splint zur Höheneinstellung des Stativs
6. Rückzug 10 m (EN 360)
7. Zugstange
8. Hebezug (EN 1496)

