

CRANE

HEBEKRAN FÜR PERSONEN UND LASTEN

+ WINCH500
EN 795/B
CEN/TS 16415

CE
EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 1496

+ RTCL10
EN 795/B
CEN/TS 16415
EN 360

CE



Der Kran CRANE aus gebeiztem und passiviertem Edelstahl V4A, ist ein Element der individuellen Absturzsicherung. CRANE wurde gemäß EN 795 - TS 16415 als temporärer Befestigungspunkt der Klasse B getestet. Er muss zusammen mit den Fallchutzgeräten verwendet werden.

- Material: **Edelstahl V4A / gebeizt und passiviert**
- Anzahl der Personen: **3 (2 am Arm, 1 am Pfosten)**
- Max. Traglast: **500 kg**
- Gesamtgewicht: **ca. 40,4 kg**
 - Pfostengewicht: **ca. 16,7 kg**
 - Armgewicht: **ca. 22,7 kg**
 - Gewicht der Umlenkrolle: **ca. 1 kg**
- Armlänge: **130 cm**
- Höheneinstellungen: **3**

CRANE kann dank schneller Montage und Demontage als mobiler Kran verwendet werden. Drei verschiedene Einstellungen der Armneigung, also drei mögliche Winkel- klein oder groß. Einfache 360°-Drehung, auch unter Volllast dank der zentrierten Abstützung.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Stk.
CRANE	Edelstahl	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
CRANEPLATE	Horizontaler Ständer	1
CRANEWALL	Vertikaler Ständer	1
WINCH500	Hebezug für 500 kg Last	1
RTCL10	Rückzug: 10 m	1



CRANEPLATE



RTCL10



CRANEWALL



WINCH500