

AUFLASTGEHALTENER ANSCHLAGPUNKT

SCHNELLE MONTAGE

Das System besteht aus wenigen Komponenten, welche die Montage vereinfachen und beschleunigen.

FUNKTIONELL

Das durchdringungsfreie und auflastgehaltene System vermeidet das Auftreten von Wärmebrücken und garantiert langfristige Dichtheit der Dachabdichtung.

DEZENTES

Dank des unauffälligen Designs stellt der Anschlagpunkt eine optisch ansprechende Lösung dar.




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Stk.
DD01	Anschlageinrichtung	Edelstahl	1
DD03	Kegel - und Absturzsichersteppich	Glasfaserverstärkter Kunststoff (PRFV)	1

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN



Daten	Norm	> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	9 kN	12 kN

OBERFLÄCHEN NEIGUNG



ANWENDUNGSBEREICHE

- Flachdach mit Ballast