

I PROTECTOR



HELME FÜR DIE ARBEITSSICHERHEIT IN
INDUSTRIE UND BAUWESEN



- Gewicht: **385 g**
- Material: **ABS**
- Anwendung: **Bauwesen, Industrie und Höhenarbeiten**
- Öffnung des Kinnbands bei Stoß: **zwischen 15 und 25 daN**

Leichter, komfortabler und gut belüfteter Helm mit Drehradsystem zur stufenlosen Weitenregulierung. Das Rad kann auch mit Handschuhen leicht eingestellt werden. Innenpolsterung mit „Sechs-Punkt“ Struktur, kann abgenommen und gewaschen werden.

Visier und Gehörschutzkapseln können direkt am Helm angebracht werden.



I ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Größe	Stk.
PRO	PROTECTOR	UNI 52 - 64 cm	1
PRONEC	PROTECTOR mit Nackenschutz	UNI 52 - 64 cm	1
PRODIE	PROTECTOR - dielektrisch	UNI 52 - 64 cm	1

Auf Anfrage auch in verschiedenen Farben erhältlich (gelb, gut sichtbares Gelb, schwarz, schwarz gummiert, orange und rot).

