

POSITIONING

POSITIONIERUNGSGERÄT

CE
EN 358



- Vorrichtung zur stufenlosen Einstellung der idealen Länge für die beste Arbeitsposition
- Schutzhülle, um das Seil an den Kontaktstellen zu schützen
- Schraubverschlusskarabiner aus Stahl und ein Karabiner aus Aluminium mit doppeltem Sicherheitsverschluss inbegriffen

Ausrüstung zur Positionierung am Arbeitsplatz in Kombination mit einem Fallschutzgerät.


Ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der erforderlichen Länge den Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechend für eine ideale Positionierung.

Sie wird an den seitlichen Befestigungspunkten des Gurtzeugs verwendet, um die Last des Arbeiters auf den Füßen zu verteilen: Die Einstellung erfolgt bequem durch Drücken eines Hebels.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Seil [mm]	L [m]	Gewicht [g]	Stk.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1

A. EN 358



TECHNISCHE DATEN

1. Seil aus Polyamid
2. Vernähte Öse (Verbindungspunkt)
3. Vernähter Knoten (Endpunkt)
4. Vorrichtung zur Längenregulierung in Aluminiumlegierung
5. Verbindungsloch
6. Hebel zur Längenregulierung in Aluminiumlegierung
7. Gleitende Schutzhülle in Polyester/Polyamid
8. Karabiner aus Stahl mit Schraubverschluss **EN 362**
9. Verbindungselement in Aluminium mit doppeltem Sicherheitshebel

