

## EINSTELLBARES VERBINDUNGSSEIL MIT FALLDÄMPFER



- Seil Ø12; an einem Ende mit einer Schlaufe zum Einstellen der Länge, am anderen mit einer vernähten Befestigungsschlaufe
- Schraubverschlusskarabiner aus Stahl und einem zweiten Karabiner aus Stahl mit doppeltem Sicherheitsverschluss und weiter Öffnung (50 mm)

Einstellbares Fallschutzseil mit Bandfalldämpfer.

Der Falldämpfer reduziert die Aufprallkraft bei einem Sturz  $\leq 6$  kN.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Material | Seil [mm] | L [m] | Stk. |
|----------|----------|-----------|-------|------|
| ENERGY   | Polyamid | Ø12       | 2,0   | 1    |



A. EN 355

## TECHNISCHE DATEN

1. Befestigungsöse für den Falldämpfer
2. Bandfalldämpfer
3. Seil aus Polyamid
4. Befestigungsöse für das Seil
5. Vernähte Schlaufe mit integrierter Kausche
6. Seilnahtstelle
7. Schnalle zum Einstellen
8. Karabiner aus Stahl mit Schraubverschluss **EN 362**
9. Karabiner aus Stahl mit doppeltem Sicherheitsverschluss und weiter Öffnung (50 mm) **EN 362**

