

ROPE BRAKE

DESCENDEUR ANTI-PANIQUE

CE
EN 341
EN 12841
NFPA



- Nombres d'opérateurs : 2
- Matériau : **acier inoxydable / alliage d'aluminium**
- Permet de récupérer la corde pour la remontée
- Levier d'actionnement simple à manœuvrer qui **offre un fonctionnement plus fluide et précis**

Dispositif de descente à commande manuelle équipée du blocage automatique qui s'active en relâchant le levier ou en le tirant.

Il s'agit également d'un descendeur pour corde de travail qui permet de descendre à vitesse contrôlée et de s'arrêter avec les mains libres sur des cordes statiques ou dynamiques.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	corde [mm]	poids [g]	pcs.
ROPBRA	acier inoxydable / alliage d'aluminium	Ø10 - Ø12	480	1

DONNÉES TECHNIQUES

1. Joue fixe en alliage d'aluminium
2. Joue mobile en alliage d'aluminium
3. Poulie inférieure en acier inoxydable
4. Poulie supérieure en acier inoxydable
5. Gâchette de blocage de la corde en acier inoxydable
6. Levier d'actionnement de la gâchette en alliage d'aluminium
7. Sécurité en acier inoxydable
8. Cordes
9. Extrémité à œillet (point d'attache pour point d'ancrage / utilisateur)
10. Bride de liaison avec fin de course
11. Œillets des joues (point d'attache pour point d'ancrage / utilisateur)

