

SINGLE

SYSTÈME DE POULIES AVEC SIMPLE POULIE



Système de poulies en aluminium avec simple poulie à brides mobiles et roulements à bille haute efficacité.

- Charge : **30 kN**
- Champs d'application : **échafaudages/ faites, espaces confinés, évacuation par téléphérique, secours en montagne, pompiers et protection civile, évacuation de remontées mécaniques, alpinisme, parcs d'aventure et navigation en bateau**

Pour les cordes d'un diamètre maximal de 16 mm.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	corde [mm]	poids [g]	pcs.
SINGLE	alliage d'aluminium	Ø16	260	1



- A. EN 12278 | **30 kN**
- B. EN 12278 | **15 kN**

DOUBLE

SYSTÈME DE POULIES EN ALUMINIUM AVEC DOUBLE POULIE



Système de poulies en aluminium avec double poulie à brides mobiles et roulements à bille haute efficacité.

- Charge : **50 kN**
- Matériau : **alliage en aluminium**
- Champs d'application : **échafaudages/ faites environnements confinés, évacuation par téléphérique, secours en montagne, pompiers et protection civile, évacuation de remontées mécaniques, alpinisme, parcs d'aventure et navigation en bateau**

Équipé de deux points d'attache afin d'être utilisé au sein d'un système de levage complexe. Pour les cordes d'un diamètre maximal de 16 mm.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	corde [mm]	poids [g]	pcs.
DOUBLE	alliage d'aluminium	Ø16	490	1



- A. EN 12278 | **50 kN**
- B. EN 12278 | **12,5 kN**