

TRIPOD 3

DISPOSITIF MOBILE À TROIS PIEDS POUR DESCENTE ET LEVAGE

+ WINCH500 + RTCL10

EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 1496 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 360



Le support de sécurité TRIPOD 3 en aluminium / acier fait partie de l'équipement personnel anti-chute. TRIPOD 3 a été testé conformément à la norme EN 795 – TS 16415 comme point de fixation provisoire de classe B. Le support doit être utilisé en association avec des dispositifs anti-chute.

- Matériau : **alliage en aluminium / acier**
- Nombres d'opérateurs : **2**
- Charge maximale : **500 kg**
- Poids : **16,1 kg**
- Dimensions de transport : **130,4 x 28,1 x 31 cm**
- Hauteur: **230,1 cm**
- Hauteur utile : **181,4 cm**
- R_{max}: **1500 mm**

Malgré ses dimensions et sa robustesse, TRIPOD 3 est extrêmement léger. Il est conçu pour être rapide à monter et utilisé en toute sécurité. Il peut être utilisé comme un porte-charge ou pour le sauvetage de personnes. Fourni avec un point d'ancrage (intégré à la partie supérieur du dispositif).

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	pcs.
TRI3	alliage en aluminium / acier	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	pcs.
TRICABLE12	câble 12 m Ø5 mm	1
WINCH500	treuil de 500kg	1
RTCL10	rétractable 10 m	1



DONNÉES TECHNIQUES

1. Poulie intégrée pour le glissement de la corde de travail
2. Point d'attelage latéral
3. Pied (3 pièces)
4. Soutien autorégulateur avec rondelle en caoutchouc et crans antidérapants
5. Goupille de réglage de jambe de trépied
6. Rétractable de 10 m

