

TRIPOD 4

DISPOSITIF MOBILE À TROIS PIEDS POUR DESCENTE ET LEVAGE SUR ROUES

+ WINCH500 + RTCL10
 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415 EN 795/B CEN/TS 16415
 EN 1496 EN 360



Le support de sécurité TRIPOD 4 en aluminium / acier fait partie de l'équipement personnel anti-chute. TRIPOD 4 a été testé conformément à la norme EN 795 – TS 16415 comme point de fixation provisoire de classe B. Le support doit être utilisé en association avec des dispositifs anti-chute.

- Matériau : **alliage en aluminium / acier**
- Nombres d'opérateurs : **2**
- Charge maximale : **500 kg**
- Poids : **21,7 kg**
- Dimensions de transport : **143,2 x 31 x 30,5 cm**
- Hauteur : **220,7 cm**
- Hauteur utile : **197,6 cm**
- R_{max} : **1550 mm**

Le TRIPOD 4 est idéal pour lever et déplacer des charges jusqu'à 500 kg telles que des plaques d'égout ou d'autres éléments lourds lors des travaux de manutention. Il a été développé pour le transport de charges, pour la protection et pour le sauvetage. Fourni avec un point d'ancrage (intégré à la partie supérieure du dispositif).

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	pcs.
TRI4	alliage en aluminium / acier	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	pcs.
TRICABLE12	câble 12 m ø5 mm	1
WINCH500	treuil de 500 Kg	1
RTCL10	rétractable 10 m	1



RTCL10



TRICABLE12



WINCH500

DONNÉES TECHNIQUES

1. Poulie intégrée pour le glissement de la corde de travail
2. Pied
3. Roue directrice avec frein de stationnement
4. Chaîne
5. Goupille de réglage de jambe de trépied
6. Rétractable de 10 m (EN 360)
7. Barre d'entraînement de la roue directrice
8. Treuil de levage (EN 1496)

